

Опрыскиватели штанговые прицепные Заря-ОПГ-2000-21-05 и Заря-ОПГ-2000-21-05Ф


	Комплект оборудования	
	Роторный	Форсуночный
Объем рабочего бака	2000 л	
Ширина обработки	21 м	
Объем промывочного бака	167 л	
Ширина колеи	1400, 1500, 1800 мм	
Дорожный просвет	550 мм	
Высота подъема штанг	от 800 до 1600 мм	
Складывание-раскладывание штанг	Гидравлическое	
Подъем и опускание штанг	Гидравлическое	
Масса пустого, не более	1130 кг	
Давление жидкости в системе	0,7 атм	1,5 – 8 атм
Количество распылителей	14 шт	42 шт
Расход рабочей жидкости	10 – 100 л/Га	70 – 500 л/Га

Прицепные опрыскиватели **Заря-ОПГ-2000-21-05** и **Заря-ОПГ-2000-21-05Ф** являются незаменимым инструментом для химической обработки растений и внесения жидких удобрений. Опрыскиватель состоит из металлической рамы, на которую установлены ёмкость объемом 2000 литров и штанги, шириной захвата 18 м, с системой гидравлического подъёма – опускания для регулирования высоты при обработке растений, складывание – раскладывание штанг гидравлическое. На опрыскиватели **Заря-ОПГ-2000-21-05** монтируется роторный комплект с электрическими вращающимися распылителями, на опрыскиватели **Заря-ОПГ-2000-21-05Ф** монтируется комплект с форсуночными распылителями и мембранно-поршневым насосом с приводом от ВОМ трактора.