

**Опрыскиватели штанговые прицепные Заря-ОПГ-2500-18-05 и Заря-ОПГ-2500-18-05Ф**


	Комплект оборудования	
	Роторный	Форсуночный
<b>Объем рабочего бака</b>	2500 л	
<b>Ширина обработки</b>	18 м	
<b>Объем промывочного бака</b>	300 л	
<b>Ширина колеи</b>	1400, 1500, 1800 мм	
<b>Дорожный просвет</b>	550 мм	
<b>Высота подъема штанг</b>	от 800 до 1600 мм	
<b>Складывание-раскладывание штанг</b>	Гидравлическое	
<b>Подъем и опускание штанг</b>	Гидравлическое	
<b>Масса пустого, не более</b>	1120 кг	
<b>Давление жидкости в системе</b>	0,7 атм	1,5 – 8 атм
<b>Количество распылителей</b>	12 шт	36 шт
<b>Расход рабочей жидкости</b>	10 – 100 л/Га	70 – 500 л/Га

Прицепные опрыскиватели **Заря-ОПГ-2500-18-05** и **Заря-ОПГ-2500-18-05Ф** являются незаменимым инструментом для химической обработки растений и внесения жидких удобрений. Опрыскиватель состоит из металлической рамы, на которую установлены ёмкость объемом 2500 литров и штанги, шириной захвата 18 м, с системой гидравлического подъёма – опускания для регулирования высоты при обработке растений, складывание – раскладывание штанг гидравлическое. На опрыскиватели **Заря-ОПГ-2500-18-05** монтируется роторный комплект с электрическими вращающимися распылителями, на опрыскиватели **Заря-ОПГ-2500-18-05Ф** монтируется комплект с форсуночными распылителями и мембранно-поршневым насосом с приводом от ВОМ трактора.