

Опрыскиватели штанговые прицепные Заря-ОПГ-3000-24-ХХ и Заря-ОПГ-3000-24-ХХФ


	Комплект оборудования	
	Роторный	Форсуночный
Объем рабочего бака	3000 л	
Ширина обработки	24 м	
Объем промывочного бака	350 л	
Ширина колеи	1400, 1500, 1800 мм	
Дорожный просвет	600 мм	
Высота подъема штанг	от 500 до 2000 мм	
Складывание-раскладывание штанг	Гидравлическое	
Подъем и опускание штанг	Гидравлическое	
Масса пустого, не более	1500 кг	
Давление жидкости в системе	0,7 атм	1,5 – 8 атм
Количество распылителей	16 шт	48 шт
Расход рабочей жидкости	10 – 100 л/Га	70 – 500 л/Га

Прицепные опрыскиватели **Заря-ОПГ-3000-24-ХХ** и **Заря-ОПГ-3000-24-ХХФ** являются незаменимым инструментом для химической обработки растений и внесения жидких удобрений. Опрыскиватель состоит из металлической рамы, на которую установлены ёмкость объемом 3000 литров и штанги, шириной захвата 24 м, с системой гидравлического подъёма – опускания для регулирования высоты при обработке растений, складывание – раскладывание штанг гидравлическое. На опрыскиватели **Заря-ОПГ-3000-24-ХХ** монтируется роторный комплект с электрическими вращающимися распылителями, на опрыскиватели **Заря-ОПГ-3000-24-ХХФ** монтируется комплект с форсуночными распылителями и мембранно-поршневым насосом с приводом от ВОМ трактора.